

# GOTACRYL

## RECUBRIMIENTO PARA LANZARSE EN FORMA DE GOTA

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento semilíquido de alta calidad, fabricado a base de resina acrílica, carbonato, pigmentos inorgánicos y químicos varios, de gran dureza, viene con el color integrado y listo para su aplicación.

#### USOS

GOTACRYL por su consistencia es ideal para lanzarse sobre cualquier tipo de superficies ya pintadas, dándoles un contraste multicolor, al usar diferentes colores de GOTACRYL, por su calidad puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

#### VENTAJAS

GOTACRYL es de gran adherencia, de fácil y rápida aplicación no se desprende y el tamaño de la gota varía según el equipo y modo de aplicación, es resistente, lavable e impermeable, no es tóxico ni crea hongos.

#### PRESENTACIÓN

Tambo de 340 Kg  
Cubeta de 34 Kg

#### RENDIMIENTOS

El rendimiento varía según el tamaño de la gota y su separación.

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 3 horas  
Al duro 24 horas  
Curado 20 días

#### COLOR

Se fabrica en 880 colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

#### PREPARACIÓN

GOTACRYL viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

#### APLICACIÓN

##### En superficies por pintar:

\*Limpiar la superficie de polvo y grasa.  
\*Pintar con DURACOLOR (consultar su hoja técnica) a dos manos y dejar secar.

\*Con una Tiroleta Neumática, lanzar la gota según el tamaño y espacio deseado, hay que dejar secar antes de aplicar otra gota en cualquier color y tamaño.

##### En superficies ya pintadas:

\*Limpiar la superficie de polvo y grasa.  
\*Con una Tiroleta Neumática, lanzar la gota según el tamaño y espacio deseado, hay que dejar secar antes de aplicar otra gota en cualquier color y tamaño.

Hay que tomar en cuenta que la calidad de la pintura que sirva de fondo sea buena, porque es sobre lo que se va a adherir el GOTACRYL.

GOTACRYL también se puede aplicar con llana o rodillo texturizador.

#### RECOMENDACIONES

\*No mezclar con otros productos.  
\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.  
\*Lavar con agua la herramienta utilizada.

#### ALMACENAMIENTO

GOTACRYL mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. GOTACRYL está garantizado por 5 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 8 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	72 000 - 80000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.78-1.82
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	70-75
pH ASTM - E70	8.0-9.5

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.  
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

**Elaboración:** 18 Julio 2006  
**Revisión:** 18 Marzo 2010