

<i>FICHA TÉCNICA</i>				
		COLOR PARA CEMENTO		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-15	ENERO 22/2009	02	1 DE 1

E S P E C I F I C A C I O N T E C N I C A

GRUPO: LINEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1 COLOR PARA CEMENTO

2.- DESCRIPCION

2.1. Pigmentos finamente dispersados y acondicionados con materias primas de alta calidad para tener una fácil y excelente dispersabilidad en cemento.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. El color para cemento se utilizan para pigmentar (colorear) el concreto y, mortero, utilizados en la fabricación de pisos, adoquines, tejas, fachadas, baldosas, blocks y tabiques

4.- APLICACION

4.1. Recomendamos dosificar 10 partes en peso de color por 90 partes en peso del cemento. Sin embargo se pueden hacer mezclas más o menos concentradas de acuerdo al gusto y necesidad del usuario.

Nuestro muestrario hace referencia a los tonos obtenidos con las mezclas 10% de color-90% de cemento tanto con cemento blanco como con cemento gris.

El color puede tener ligeras variaciones que dependen del tipo y calidad del cemento usado.

5.-ALMACENAMIENTO

5.1. Conservarse en un lugar fresco y seco

6.- PRECAUCIONES

6.1. Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

6.2. En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

6.3. Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

7.- PRESENTACION

Caja de 1 kg.

Presentación especial en cuñetes o tambor según requerimiento del cliente

8.- GARANTIA

8.1. Industrial Técnica De Pinturas S. A. de C. V. , garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

8.2. Industrial Técnica De Pinturas S. A. de C. V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS

TIPO	POLVO DISPERSABLE
COLORES	9 (SEGÚN MUESTRARIO)
APLICACION	MEZCLAR PERFECTAMENTE CON EL CEMENTO GRIS O BLANCO SEGÚN TON DESEADO

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie así como su aplicación.

**Asesoría técnica área metropolitana 5321 2500
interior de la Republica sin costo 018005043500**

SELLO:	ELABORO: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	REVISO: COORDINADOR DE ISO 9000	APROBO: DIRECTOR GENERAL
--------	--	--	---------------------------------