FICHA TÉCNICA COMERCIAL RODISA S.A. DE C.V.



Fecha de última modificación: 22 DE ENERO DE 2013

ABRILLANTADOR BASE AGUA

El ABRILLANTADOR RODISA BASE AGUA, no contiene ceras ni silicones. Está formulado para dar un excelente brillo en todo tipo de pintura, no deja manto, elimina las rayas ocasionadas por las lavadas del automóvil y su fórmula le permite ser usado con máquina a rpm o de forma manual.

MODO DE EMPLEO:

- Lave y seque perfectamente su automóvil. Si su pintura no se encuentra muy maltratada, se recomienda solo usar ABRILLANTADOR RODISA. Si es por medio mecánico, utilice una pulidora con esponja Rodisa para abrillantar en una superficie de 2 ft2, ó 60 * 30 cm.
- Aplique una pequeña cantidad y distribúyala por medio de la esponja. Ya distribuida se procede a abrillantar por medio de la pulidora y la esponja a 1,500 rpm. El tiempo necesario hasta que la superficie quede brillante.
- Si es por medio manual, se recomienda usar algodón industrial o algodón quirúrgico. Se coloca un poco de **ABRILLANTADOR RODISA** sobre la superficie a pulir y se procede a pulir hasta que la superficie quede brillante.
- En ambos casos se limpia por medio de una tela de microfibra, con el propósito de no rayar la pintura.
- Después de abrillantar, se recomienda usar cera, para proteger el brillo de su pintura.

CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICACIONES: DENSIDAD: 1.00 a 1.2 g/ml **BLANCO** COLOR: **APARIENCIA: CREMOSO**

OTROS: NO DEJA MANTO Y NO RAYA

PRESENTACIONES:

CUBETA CON 19 It GALÓN CON 3.8 It LITRO CON 950 ml **MEDIO LITRO CON 475 ml CUARTO LITRO CON 238 ml**

ALMACENAJE:

Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición. Todos los almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones.

PRECAUCIONES:

MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, **LENTES DE SEGURIDAD, ETC..**