

## SELLADOR AHULADO

El **SELLADOR AHULADO RODISA** es un producto a base de Asfalto Refinado y Modificado, con cargas de minerales inertes, lo cual lo hace un producto muy versátil en las industrias de la construcción y de la automotriz.

Se puede usar como anticorrosivo y antiruido en carrocerías automotrices, o como impermeabilizante para techos, azoteas, cimientos, muros de contención, tanques, jardineras, para rellenar grietas, etc..

### **MODO DE EMPLEO:**

- La superficie donde se va a aplicar debe de estar seca, libre de grasa, polvo y óxido suelto.
- Si aplica por medio de brocha y no requiere diluirse, ya que el producto tiene la consistencia de un líquido viscoso.
- Si aplica por medio de pistola, la presión del aire recomendada es de entre 2.5 a 3.0 kg/cm<sup>2</sup>, y a una distancia de la superficie a cubrir de aproximadamente 30 cm. Después de usar la pistola lávela con thinner estándar o con gasolina.

### **CARACTERÍSTICAS:**

**COLOR:**

**OLOR:**

**% DE SÓLIDOS:**

**DENSIDAD A 25°C:**

**SECADO AL TACTO A 25°C:**

**RENDIMIENTO:**

### **ESPECIFICACIONES:**

NEGRO

CARACTERÍSTICO A HULE

40 - 45%

0.86 - 0.89 g/ml

30 a 45 min

3 l/m<sup>2</sup>

### **VENTAJAS:**

No requiere calentamiento para su aplicación, es flexible, no se agrieta, de secado rápido creando una barrera de vapor y se puede pintar una vez seco. Para mejorar su aplicación también se puede diluir con thinner.

### **PRESENTACIONES:**

**LITRO CON 900 ml**

### **ALMACENAJE:**

Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición. Todos los almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones.

### **PRECAUCIONES:**

**MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, LENTES DE SEGURIDAD, ETC..**