

ACRYLASTIC CORTEZA

TEXTURIZADO ACABADO CORCHO PIGMENTADO, ALTA CALIDAD 10 AÑOS

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA es un recubrimiento en pasta, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos varios.

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA es un producto de gran calidad, listo para su aplicación y con el color integrado.

USOS

Como un recubrimiento protector y decorativo en todo tipo de superficies lisas como aplanados de yeso, tablaroca, concreto, metal, madera, etc., tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA tiene excelente adherencia, es de fácil aplicación. Resistente al sol, la lluvia, la sal, la grasa, o cualquier otro elemento atmosférico; lavable, elástico, impermeable, resistente a los impactos comunes sin sufrir cambios, no es combustible ni tóxico y su mantenimiento es mínimo.

PRESENTACIÓN

Tambo de 310 kg
Cubeta de 31 kg

TEXTURA

De efecto corcho pigmentado.

RENDIMIENTOS

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m ²	m ² x Cub.	m ² x tambo
Corteza	1.63	19.0	190.0

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas
Al duro 24 horas
Curado 20 días

COLORES

Se fabrica en 880 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

El texturizado ACRYLASTIC CORTEZA viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

*Limpiar la superficie de polvo y grasa.
*Procurar que la superficie sea lisa; de no ser así, resanar con el Acrylastic Resana Fácil (consultar su hoja técnica)
*Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)
*Aplicar la primera capa del texturizado ACRYLASTIC CORTEZA sin diluir con un llana de acero inoxidable, extendiendo uniformemente, quitando el excedente de pasta y dejar secar 6 horas como mínimo.
*Aplicar una segunda capa del texturizado ACRYLASTIC CORTEZA y dar la textura en fresco con una llana acrílica en forma circular y dejar secar.
*Si desea deslavar el ACRYLASTIC CORTEZA hacerlo 6 horas después de la segunda capa.

ACRYLASTIC CORTEZA puede ser aplicado con llana de acero o llana de acrílico.

RECOMENDACIONES

*Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.
*No mezclar con otros productos.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*Lavar con agua la herramienta utilizada.
*Siempre trabajar sobre superficies lisas.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC CORTEZA mantiene sus propiedades hasta por 5 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. ACRYLASTIC CORTEZA está garantizado por 10 años contra decoloramiento o desprendimiento y tiene una vida útil de 15 años como mínimo bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps)	ASTM- D 2196
PESO ESPECÍFICO (g/ml)	ASTM - D 1475
% SÓLIDOS TOTALES	ASTM - D 1644
pH	ASTM - E70

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 27 Mayo 2007

Revisión: 21 Septiembre 2007