



Excelente para entintar trabajos de madera, realza la veta de la madera.

Brinda un acabado traslúcido de alto desempeño.

Ideal para entintar madera como fondo o color base.



- * Base alcohol.
- * Disponible en 9 colores.
- * Presentación: 250mL, 500mL, 1L, 4L, 19L y 200L.
- * Rendimiento aproximado de 10 m²/L.
- * Tiempo de secado: al tacto 1 min, aprox.
- * Secado duro: 10 minutos.
- * Aplicación: Estopa.



INSTRUCCIONES DE USO

1. RESANADOR PARA MADERA: Producto a base de resina acrílica, para resanar las imperfecciones de la madera, proporciona excelente adherencia y facilita el lijado, brindando un acabado terso.

Aplicación: Lista para aplicarse con llana en las imperfecciones, dejar secar y lijar para quitar el exceso de materia.

2. SELLADOR PARA MADERA: Producto para madera a base de nitrocelulosa, su principal función es tapar el poro de la madera y nivelar la superficie para posteriormente aplicar el acabado final.

Aplicación: Aplicar con “muñeca” para realzar la veta y dar profundidad al color.

* **BARNIZ TINTE:** Barniz de alta eficiencia que entinta y da brillo en diferentes tonos, es flexible y de alta resistencia a la intemperie, al rayado y al agua.

* **BARNIZ INTERIOR:** Barniz de alto brillo y buen secado, con acabado transparente que realza la veta natural de la madera.

* **BARNIZ EXTERIOR:** Barniz con resinas de alta calidad, realza la veta natural de la madera con excelente resistencia a la intemperie y acabado brillante.

* **BARNIZ MARINO:** Barniz con alta resistencia química, a la intemperie y humedad; da un acabado brillante, secado rápido y flexibilidad.

* **LACAS PARA MADERA:** Producto a base de nitrocelulosa transparente, muy resistente que prolonga la vida de la madera, dando un acabado brillante y de secado rápido. Aplicación: Fácil aplicación con brocha o pistola de aire, se recomienda aplicar de 2 a 3 manos, con un tiempo de secado de 45 minutos entre mano y mano.

* **TINTE AL ALCOHOL:** Tinta para madera a base de alcohol con gran transparencia y profundidad, por lo que resalta las vetas de la madera, ofreciendo un entintado de calidad.

Aplicación: Por su rápido secado se recomienda aplicar con trapo de algodón o pistola de aire. La aplicación debe ser en dirección de la veta, y el tono final dependerá del número de manos de aplicación y del color de la madera. El tiempo de secado para aplicar el acabado final (barniz, sellador, etc.) es de 20 minutos.

Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Del. Azcapotzalco, México D.F. 02040

Atención al Cliente: 01800 7714600 // Ventas: 55619788 y 55619484 // Fax 5352 1159

PINTURAS PINTUCOM

Todos los derechos reservados 2013

[Aviso de Privacidad](#)