

HOJA TÉCNICA



Código

PDF090101

PERLA (COLORES)

Fecha de Emisión

lunes, 09 de abril de 2012



AUTOMOTRIZ



BASE SOLVENTE



VARIOS COLORES



Forma de Aplicación Sugerida

Descripción

LAS PERLAS VALMEX SE UTILIZAN COMO COMPLEMENTOS PARA IGUALACIÓN AUTOMOTRIZ, TAMBIEN PARA OTRO TIPO DE ACABADOS COMO BICAPA Y TRICAPA.

Propiedades Físico - Químicas

Viscosidad	110 ± 10 KU.
Densidad	1.057 ± 0.02
Sólidos	50.5 ± 2
PH	N/A.
Lavabilidad	N/A.
Brillo	N/A.

1.- Preparación

Complemento	Código	Producto	%
Catalizador	N/A.	N/A.	N/A.
Solvente	N/A.	N/A.	N/A.

2.- Aplicación

Tipo de Superficie	Número de Manos	Número de Lija	Secado entre manos / Secado Total	Tiempo requerido antes de (pulir o encerar)	Rendimiento en m ² /L.
PARA ESM. ACRIL. CATALIZADO, BASE COLOR Y LACA ACRÍLICA.	LO DESEADO	600	10 MIN. / 20 MIN.	N/A.	6

Presentaciones

Tambor	Cubeta	Galón	Litro	Medio	Cuarto
			✓		
Octavo	Galón 3.4 L	0.850 L	Galón 3.8 L	Otras	

Importante

Todas las indicaciones mostradas en esta hoja técnica son el resultado de numerosas pruebas que permitieron desarrollar los procedimientos de preparación y aplicación para nuestros productos, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

Pinturas Valmex S.A. de C.V.

Industria del Vestido 2026, Industrial Zapopan Norte

C.P. 45130 Zapopan, Jalisco, México

Teléfonos: (33) 3636 6545 Fax: (33) 3636 6925



www.pinturasvalmex.com