

ACRYLASTIC RESANADOR

PASTA RESANADORA

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

ACRYLASTIC RS, es una pasta resanadora, fabricada a base de resinas acrílicas, arenas de sílice, así como aditivos químicos varios. Por su alta tecnología, su exacta formulación y un estricto control de fabricación, es un producto de gran calidad. Viene listo para aplicarse.

USOS

Como resanador de muros de tablamiento (Durok), de muros con pequeñas cuarteaduras, grietas o fisuras, y como restaurador o afine de superficies con poca adherencia (azulejos, pintura de esmalte, etc.) para recibir el texturizado, de tal forma que el acabado final pueda aplicarse fácilmente. Puede ser usado tanto en exteriores como en interiores.

VENTAJAS

ACRYLASTIC RS por su excelente adherencia, no se desprende de la superficie sobre la cual ha sido aplicada, es elástico, por lo que previene la aparición de fisuras o grietas provocadas por asentamientos o cambios bruscos de temperatura. Es un resanador que permite el paso del vapor dejando que los muros respiren. Es de fácil instalación, no es combustible y no permite la creación de hongos.

PRESENTACIÓN

Tambo de 350 Kg
Cubeta de 35 Kg

RENDIMIENTOS

Por ser un resanador, el rendimiento del mismo es variable, va a depender del tipo de superficie en la que se vaya a aplicar.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 3 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.

COLOR

Es un producto sin color.

PREPARACIÓN

ACRYLASTIC RS viene listo para su aplicación solo hay que mezclarlo perfectamente.

APLICACIÓN

- *Limpiar la superficie de polvo y grasa.
- *En caso de ser necesario, aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 (Consultar su hoja técnica) para obtener una mejor adherencia.
- *Aplicar el ACRYLASTIC RS con llana metálica cubriendo perfectamente la superficie, las grietas, o las fisuras, procurando dejar el acabado lo más liso posible.
- *Dejar secar perfectamente antes de aplicar el texturizado final.

RECOMENDACIONES

- *No aplicar en días lluviosos.
- *No mezclar con otros productos.
- *No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- *Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

ACRYLASTIC RS mantiene sus propiedades hasta por 5 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. ACRYLASTIC RS tiene una garantía de 10 años y una vida útil de 15 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 29 Diciembre 2003

Revisión: 26 Septiembre 2007